

PROTEC

Steuern im Quadrat

Das PROTEC ist gekennzeichnet durch eine quadratische Grundform mit einer weichen Konturenführung. Aufgrund dessen ist das Wand- und Pultgehäuse optimal geeignet für moderne Elektronikanwendungen im Innen- als auch im Außenbereich.

- drei Größen 140/180/220, jeweils in den Versionen:

Ausführung I

Mit zurückversetztem Areal zum Einbau und Schutz von Schnittstellen oder Zuleitungen.

Ausführung II

Beinhaltet im Lieferumfang neben dem Ober- und Unterteil eine zusätzliche Abdeckung für das Schnittstellenareal.

Ausführung III

Ermöglicht durch seinen hohen Deckel zusätzliches Volumen für Einbauten.

- ergonomisch geneigte Bedienfläche um 20°
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Einbau und Schutz der Folientastatur, von Bedienelementen und Touch-Systemen (PROTEC 140: 5,7"/14,5 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- Gehäuseverschraubung außerhalb des Sichtbereichs
- hochwertiges V0-Material in grauweiß (RAL 9002) für robuste Anwendungsbereiche
- dichter Elektronikraum mit 3 Platinen-Ebenen; viel Platz für Einbauteile
- verdeckte, bündige Wandmontage mit Abnahmesicherung (Wandhalter im Zubehörprogramm)
- rostfreie Edelstahlschrauben mit sicherem Torx-Antrieb
- GummifüÙe geben den Tischgeräten einen rutschsicheren Stand



PROTEC

Anwendungsbeispiele

Überwachungsanlagen, Zugangskontrolle Datenerfassungssysteme Gebäudetechnik, Steuerungszentralen IoT/IIoT Smart Factory Industrie 4.0 Gateways Computerperipherie Mess- und Regeltechnik Medizintechnik, Health Care



Tischmikrofon / Sprechanlage

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen. Produktoptionen für Protec



Mechanische
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



B4414107
PROTEC 140, Ausf. I
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
140x140x76mm



B4414207
PROTEC 140, Ausf. II
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
140x140x76mm



B4414307
PROTEC 140, Ausf. III
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
140x160x76mm



B4418107
PROTEC 180, Ausf. I
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
180x180x92mm

PROTEC



B4418207
PROTEC 180, Ausf. II
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
180x180x92mm



B4418307
PROTEC 180, Ausf. III
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
180x201x92mm



B4422107
PROTEC 220, Ausf. I
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
220x220x108mm



B4422207
PROTEC 220, Ausf. II
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
220x220x108mm




B4422307
PROTEC 220, Ausf. III
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
grauweiß RAL 9002
220x243x108mm


Zubehör "Schutz"



B4514030
Dichtungs-Set 140



B4518030
Dichtungs-Set 180



B4522030
Dichtungs-Set 220

Zubehör "Wand/Halter"



B4514101
Wandhalter 140
Stahl
verzinkt



B4518101
Wandhalter 180
Stahl
verzinkt



B4522101
Wandhalter 220
Stahl
verzinkt

PROTEC

Zubehör "Schrauben"



A0305031
Selbstformende Schraube 2,5 x
6 mm (PZ1)



A0399T10
Torx Schraubendreher T10

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.